

## Produktspezifikation **Kaminfix K1 Limited**

**Produkt:** Plastisches Gemisch feuerfester, mineralischer Rohstoffe mit chemischem Bindemittel

**Physik. Daten:** Farbe: grau/ schwarz  
Dichte: 2,40 g/cm<sup>3</sup>  
Anwendungstemperatur: 1100°C  
Nachschwinden/- wachsen: 1000°C: + 0,5%  
Bindungsart: chemisch  
VDEh- Kennziffer: 84 20 06 45 20 60

**Verwendungszweck:** Verkleben von feuerfesten Steinen und Bauteilen  
Reparatur & Abdichten von Kaminen und Öfen  
Einkleben von Ofenrohren  
Reparatur von Schornsteinen  
Abdichten von Heizkesseln  
Einkleben von Dichtschnüren

**Eigenschaften:** Kein Abplatzen oder Reißen beim Trocknen  
Klebt auch auf Metallen  
Gutes Klebeverhalten  
Geringe Schwindung  
Einfache Verarbeitung

**Anwendung:** Die Fugen müssen staubfrei, sauber und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Ggf. muss die Fuge (Riss) erweitert werden damit der KAMINFIX K1 Limited satt eingebracht werden kann. Vor dem Einbringen des KAMINFIX K1 Limited die Fuge mit sauberem Wasser leicht benetzen. Anschließend kann KAMINFIX K1 Limited gleichmäßig in die Fuge eingebracht werden. Danach die Fuge mit einem geeigneten Werkzeug glätten.

**Haltbarkeit:** In verschlossener Originalverpackung, frostfrei, mind. 12 Monate haltbar.

**Verpackung:** Kaminfix K1 Limited wird in Kartuschen oder Kunststoffeimern mit 5,0 kg oder 20,0 kg netto geliefert.  
Andere Verpackungsgrößen sind auf Anfrage möglich.

**Hersteller:** Ludwig – Feuerfest  
**Mobil :** + 49(0)171 6887020  
**Web :** [www.kaminfix.de](http://www.kaminfix.de)  
**E-mail :** [info@ludwig-feuerfest.de](mailto:info@ludwig-feuerfest.de)

**Datum:** 09.12.2016/ Rev. 0

**Bankverbindungen:**

Nassauische Sparkasse · Konto-Nr.: 775 164 395 · BLZ: 510 500 15 · VR-Bank Neuwied-Linz eG · Konto-Nr.: 201 701 618 · BLZ: 574 601 17

Sämtliche Ware aus der gesamten Geschäftsbeziehung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Rechnungen im Eigentum des Verkäufers.